

No. 14380 Tapete para Mostrador Bubble Mat



ESPECIFICACIONES



25% Contenido
Material Reciclado

Producto Ecológico: contiene 25% de material reciclado, es un producto elaborado pensando en la sustentabilidad del medio ambiente.

Uso: tapete antifatiga diseñado especialmente para área de cajas y mostradores, fabricado de hule Acrilo Nitrilo que evita la absorción de líquidos y brinda máximo confort para reducir la fatiga de largas jornadas de trabajo de pie.

Bordes achaflanados: posee 3 bordes achaflanados que ayudan a evitar tropezones.

No flamable: su componente ignífugo de polímero de Acrilo-Nitrilo lo hace un producto ignífugo (retardante de flama) según estándar DOC-FF-1-70

Resistente al agua: Nitrilo de alta calidad de celda cerrada evita la absorción de líquidos, grasas y aceites. Puede ser lavado utilizando lavadora y secadora comercial.

Resistente a grasas y aceites: fabricado de polímero de Acrilo-Nitrilo resistente a grasas, aceites y productos químicos diversos.

Alta resistencia al desgaste (abrasión): este tapete tiene un alto valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method) que son las normas internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tiene un valor de 5.45grs/min, el cual es un valor por arriba de la norma.

Tapete Antifatiga Bubble

No. Stock	Estilo	Medida	Peso Aproximado
750104208404	Bubble	40 cm x 60 cm	1 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Hule Acrilo Nitrilo (NBR)			
Característica	Unidad de Medida	Norma ASTM	Resultado
Dureza	Shore A	ASTM D 2240	60 +/- 5
Resistencia a la Tensión	PSI (Libras/plg ²)	ASTM D 412	450
Resistencia al Desgarre	N/mm	ASTM D 623	16
Resistencia a la Abrasión	gr/min	ASTM D 1630	5.45
Compresion Set <small>* Prueba realizada a temperatura ambiente</small>	%	ASTM D 395	15
Comentario: el tapete tiene valores superiores a los promedios, esto quiere decir que es de calidad óptima.			

OTRAS PROPIEDADES

- Contiene protector antienviejecimiento (antiozonante)
- Antiderrapante
- Ligero y fácil de limpiar.

Garantía e Instrucciones de Limpieza

COLOCACIÓN DEL PRODUCTO

- Solamente coloque en el área donde lo va a utilizar.
- La superficie diamantada va hacia arriba.
- No requiere instalación.
- No lo pegue, atornille o clave al suelo.

GARANTÍA

Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación. El desgaste normal y/o daños provocados por mal uso, descuido o abuso no están cubiertos.

Para hacer válida la garantía favor de reportar el tapete con defecto a nuestro departamento de ventas y se procederá a realizar el cambio físico previa aprobación.

SUGERENCIAS PARA LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- Barra o sacuda.
- Limpie con un trapo húmedo con agua y jabón líquido diluido, así mismo utilizar un cepillo de cerdas suaves, deje secar y listo.